# VOORBEELD BESTEKSTEKST STABU LICHTGEWICHT VEGETATIEDAK MOS-SEDUM

33.36 DAKBEGROEIING

33.36.30-a DAKBEGROEIINGSSYTEEM, VEGETATIEMAT

0. DAKBEGROEIINGSSYTEEM
   Maximaal systeemgewicht (kg/m$^2$): 45
   Waterberging dakbegroeiingssysteem (l/m$^2$): 25
   Certificering dakbegroeiingssysteem: Cradle to Cradle
   Afschot >1,6%
1. VEGETATIEDAK MOS-SEDUM
   Leverancier: Mostert De Winter bv
   Xeroflor® Mos-Sedum combimat vegetatiedak XF301-156, systeemdikte 45 mm.
   Toebehoren:
   - Drainage buffermat type Xeroflor drainagemat type XF156 dikte 10 mm. Drainagemat stotend verlegen.
   - Vegetatievrije zone grind, fractie 16/32, 300 mm breed, dikte minimaal 50 mm, langs alle dakopstanden en dakdoorbrekingen.
   - Vegetatiemat type Xeroflor mos-sedum combimat XF301 voorzien van een voorgekweekte vegetatie van sedums en mossen. Bedekkinggraad bij levering minimaal 85%. Onderzijde vegetatiemat is voorzien van een 800 grams waterregulerend dragervlies met daarop een driedimensionale onverteerbare draadwapening gevuld met Xero Terr substraat.
   - Verwerking dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak en Gevelbegroeiing.
   - Verwerker dient 10 jaar garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem middels het Xeroflor Garantplan in combinatie met onderhoud.

.01 PLAT DAK
   Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van de platte daken.